

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr 1/2014

1. *Producent wyrobu budowlanego:* PPHU BIELBET Paszko Grzegorz
ul. Bestwińska 92; 43-346 Bielsko-Biała
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą żeliwną B125
- o nazwie handlowej:* Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą żeliwną B125

3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* PKWiU 22.23.19.0

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:*

Studzienka podwórzowa przeznaczona do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych z obszarów przydomowych, montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych :

5. *Specyfikacja techniczna:*

Raport z badań NR LK01-01129/14/Z00NK
Wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
PN-EN124:2000

6. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:*

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>	<i>Właściwości użytkowe</i>	<i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</i>
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem -maksymalne obciążenie -trwałe odkształcenie	kl. B125 125 kN 0 mm	PN-EN124:2000
Wymiary	250 x 250 x 250 mm	PN-EN124:2000
Materiał	Polipropylen, żeliwo	PN-EN124:2000

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

system 4

Badania wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Deklaruję pełną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Bielsko-Biała 10.06.2014 r

.....
miejsce i data wystawienia


Grzegorz Paszko

.....
imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej



Producent: PPHU Bielbet Paszko Grzegorz
ul. Bestwińska 92; 43-346 Bielsko-Biała

Nazwa techniczna: Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą żeliwną B125

Nazwa handlowa: Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą żeliwną B125

Raport z badań NR LK01-01129/14/Z00NK
Wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
PN-EN124:2000

Deklaracja zgodności: nr 1/2014

Zakres stosowania: Studzienka podwórzowa przeznaczona do przechwytywania i odprowadzania wód
deszczowych z obszarów przydomowych, montowane w nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy i pieszych

Masa: 5 kg

Ilość szt w opakowaniu: 1 szt

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDZIENKI PODWÓRZOWEJ

1. Przygotować odpowiednie podłoże
2. Oznaczyć miejsce docelowego osadzenia studzienki
3. Wykopać dołek odpowiedniej długości, szerokości powiększając względem bryły studzienki go o 30 cm na szer i 20 cm na wysokości
4. Przygotować beton C35/45
5. Ułożyć studzienkę w przygotowanym dolku na podłożu betonowym
6. Zamocować rury odprowadzające i uszczelnić łączenia silikonem sanitarnym
7. Uzupelnić betonem boki studzienki tak aby utworzyć opaskę betonową wokół
8. Studzienka powinna być ułożona 3-5 mm poniżej nawierzchni.
9. Gotowe elementy obudowuje się kostką brukową.

UWAGA!

Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone na skutek
złego montażu i nieprawidłowej eksploatacji.

Informacja na temat bezpieczeństwa - montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną
zajmującą się montażem odwodnień liniowych. Dla bezpieczeństwa ruchu należy trwale mocować ruszty- kanały/studzienki zawsze muszą mieć
pokrywę. Nie stosować studzienek bez pokryw.